



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja nr: 1/2026



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Reduktor typu MR10 do gazu na średnie ciśnienie

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

reduktory w odmianach:	ręczne odblokowywanie	automatyczne odblokowywanie
	MR10	MR10/A
	MR10F	MR10F/A
	MR10P	MR10P/A
	MR10U	MR10U/A

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Redukcja średniego ciśnienia gazu paliw gazowych zgodnie z PN-C-04750:2011

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych "INTERGAZ" Sp. z o.o.
ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna

7.a. Polska Norma wyrobu: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7.b. Krajowa Ocena Techniczna: KOT Nr: INiG-PIB-KOT-2019/0016 wyd.6
Jednostka oceny technicznej / Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,
Krajowa jednostka oceny technicznej: Laboratorium Badań Armatury gazowej i sanitarnej GP-1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, AC010,
numer akredytacji i numer certyfikatu: Certyfikat zgodności Nr: AC010-UWB-0047

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zakres temperatur	-30°C ... +60°C	-
Zakres ciśnienia wejściowego P_e :	0,01 MPa ... 0,5 MPa	-
Ciśnienie wyjściowe P_a :		
Gaz ziemny wysokometanowy typu E (GZ-50):	2,0 ±0,20 kPa	-
Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (GZ-35):	1,3 ±0,15 kPa	-
Przepustowość nominalna Q_{nom} :	10 m ³ /h przy $P_e = 0,05$ MPa	-
Przyłącza	wejscie: DN _e 15 nakrętka G 3/4" (uszczelnienie metal-metal) wyjscie: DN _a 25 nakrętka G 1 1/4" (uszczelka gumowa)	- -
Montaż	w dowolnej pozycji	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 17 listopad 2016 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tarnowskie Góry, 10.04.2026

Kierownik Produkcji

Pełnomocnik ds. systemu jakości